

Gyors és makulátlan lerakás

Zseniálisan egyszerű, egyszerűen zseniális!

Eleinte senki sem akarta elhinni, hogy létezik olyan parketta-alátét, amelyik úsztatja és mégis leragasztja a parkettát. Ráadásul a mostanában divatos nagyon széles svédpadlók esetén jelentősen csökkenti a teknősödés, és a hézagképződés veszélyét, a hagyományos ragasztókhöz képest. Mindez ragasztó, szeg, kapocs vagy párnafa nélkül. Azt gondoltuk, hogy ilyen csak a mesében létezhet, mígnem a hazai piacon is megjelent az Elastilon. Kedvező tulajdonságait figyelembe véve nem meglepő, hogy külföldön már több kivitelező cég kizárólag ezzel a technológiával hajlandó dolgozni.

Mit tud ez az új anyag?

Az Elastilon egy 3 – 15 mm vastag, egyoldalúan öntapadó réteggel bevont rugalmas parketta-alátét és a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- a parketta lerakása egyszerű és tiszta;
- az időmegtakarítás 50 – 70 %-os;
- a tökéletes párazárás és az állandó rugalmas kötés miatt a fa dagadása és zsugorodása erősen csökken, a hézagképződés és „teknősödés” elhanyagolható mértékű;
- 20 dB lépéshang csillapítása;
- mindenféle aljzatra alkalmazható, legyen az beton, régi csempe vagy régi fapadló.

A hagyományos ragasztáshoz képest az sem mindegy, hogy a lerakás után a parketta azonnal járható.



1. A portalanított betonfelületre átfedés nélkül, élben illesztve leterítjük az Elastilon fóliát (a nem ragasztós fele kerüljön alulra).
2. A védőfóliából annyit visszahúzzunk (azaz szabaddá tesszük a felül lévő ragasztós felületből) annyit, amennyi a padlóelem szélessége.
3. A dilatációs hézag meghagyásával erőteljesen belenyomjuk a fapadlót.
4. A második sort hozzáillesztjük az első sorhoz és bal kézzel erősen tartva, jobb kézzel kihúzzuk a védőfóliát alóla. Szükség esetén spaniferrel húzassuk össze a padlóelemeket addig, amíg azok a fóliához nem ragadnak.
5. A további soroknál is így járunk el, ügyelve, hogy a fóliát mindig csak maximum az előző sor széléig távolítsuk el. Az Elastilon rendkívül erős ragasztóréteggel rendelkezik, és a ragasztás az összenyomáskor azonnal létrejön.

Miért érdemes Elastilonnal dolgozni?

Bár a négyzetméterenkénti ára vetekszik, sőt meg is haladhatja a poliuretán ragasztóét, mégis érdemes megismerni ezt az új módszert, hiszen számtalan előnye kárpótol a magasabb árért.

Akik közelebbről is szeretnék megismerni ezt az új technológiát, megtalálják a Construma kiállításon.

☛ Carl Santy

Poliuretán ragasztók	Elastilon
Magas szerszámigény	Egy vágókés
Beszáradt maradék	Gyakorlatilag hulladékmentes
Nehezen takarítható	Tiszta kéz és munkaterület
Száradási idő	Azonnal kész
Erős aljzatot igényel	Aljzattól független
Körülményes szállítás/tárolás	Könnyű igénytelen szállítás
Csak roncsolással bontható kapcsolat	Visszabontható
Nincs hangszigetelés	Erős hangszigetelő hatás
Szavatossági idő	Nincs szavatossági ideje
Szinte minden parkettatípushoz jó	Svédpadlókhoz, szalagparkettához alkalmas
Hibalehetőségek a felhasználás során	Probléma mentes
Időhöz kötött felhasználás (beszáradt)	Nincs időhöz kötve, bármikor abbahagyható a munka



AZ ERŐS CSISZOLÓGÉPEK

Kérésre munkatársunk
építési helyszínen
bemutatót tart



MIGNON 2000




PANDA



COLUMBUS 135 SH

Várjuk látogatását :



JH Janser Kft

Hangár u. 4.

H-1108 Budapest

Tel. + Fax:

(1) 433 43 61 + 62

Fax (1) 433 26 81

E-mail: janser@janser.hu