

Tilo: Zweischichtparkett kleben ohne Klebstoff



Auch Leisten gehören zur Produktpalette von Tilo, wie man am Messestand erkennen konnte.

Bau- Eines der zentralen Themen der Tilo-Messepräsentation war ein neues Verfahren zur vollflächigen Klebung von zweischichtigem Parkett. Tilo verwendet dazu eine elastische Unterlage, die beidseitig selbstklebend beschichtet ist. Bei der Verlegung wird zunächst die untere Schutzfolie abgezogen, und die Klebeschicht verbindet sich fest mit dem Untergrund. Auf diese mit dem Unterboden

verklebte Unterlage wird das Tilo-Zweischichtparkett mit Fix-Verriegelung verlegt. Nach zwei bis drei verlegten Reihen wird die Schutzfolie von der elastischen Unterlage abgezogen. Leichtes Andrücken des Parketts reicht, um die vollflächige Klebung zu aktivieren. Erreicht wird eine "kraftschlüssige, vollflächige, saubere, einfache and schnelle Verklebung mit dem Unterboden". Für die patentierte Unterlage, die unter der Bezeichnung Tilo-Elasto-Fix-Klebbmatte gehandelt wird, hat Tilo die Alleinvertriebsrechte für Österreich und die Schweiz erworben.

Zahlreiche Neuerungen gibt es auch bei den Eigenprodukten, wie etwa dem Design-Furnierboden, hobo.inline'. Mit seiner geringen Aufbauhöhe empfiehlt sich dieser Boden besonders für Renovierungen. Deutliche Preisvorteile gegenüber klassischem Fertigparkett lassen eine solide Positionierung im Markt erwarten. Mit Landhausdielen und Schiffsböden hat Tilo eine Farb-offensive gestartet. Den erfolgreichen weiß geölten Oberflächen folgen jetzt dunkle Böden. Ein Spezialprogramm 'Parkett Color' bietet mit kolorierten Spezialölen (Timber-man) eingefärbte Eiche, Ahorn und Lärche. Geölte Oberflächen haben bei Tilo inzwischen an der Gesamtproduktion einen Anteil von rund 30 %. Korkfertigparkett zählt bei Tilo zu den wichtigsten Umsatzträgern. Die aktuelle Korkboden-Kollektion umfasst 29 verschiedene Varianten, darunter fünf neue Designs (Tiger, Punto, Inline, Chess and Astra). Mit einer neuen Kork-lack-straße können neben der Standardversiegelung (8-facher Auftrag) auch spezielle Objektversiegelungen ausgeführt werden.

Linoleum-Fertigböden, mit aktuell 24 Farben und Dekoren sowie Dekoelementen, sollen 2005 besonders beworben werden. Nachdem die Dielendicke auf 10 mm reduziert wurde, kann der, Tilolino'-Boden mit dem Korkfertig-parkett oder dem Furnierboden zusammen verlegt werden.