

## TERRAZO CONTINUO DE POCO ESPESOR

**ARDEX CEMENTO, S.A.**  
 Holanda, 18. Pol. Ind. Pla de Llerona  
 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)  
 Tel.: 938 466 252. Fax: 938 467 438  
 pandomo@ardex.es  
 www.ardex.es

**ARDEX GMBH**  
 Friedrich-Ebert-Strasse 45  
 58453 Witten. Alemania  
 Tel.: +(49) 2302 664 0. Fax: +(49) 2302 664 375  
 kundendienst@ardex.de  
 www.pandomo.de



TerrazzoMicro permiten realizar pavimentos continuos de terrazo con espesores a partir de 11 mm.





TerrazzoPlus, con espesores a partir de 25 mm, admite tráfico peatonal intenso.

TerrazzoPlus y TerrazzoMicro son pavimentos tipo terrazo continuo que se caracterizan por su reducido espesor y su rapidez de ejecución. Están compuestos por una matriz cementosa y áridos. La matriz tiene endurecimiento inicial rápido. Se fabrica en colores blanco y negro; la blanca puede colorearse con los tintes suministrados por la empresa. Los áridos están disponi-

bles en cinco colores y tres tamaños: 1-3, 3-5 y 6-9 mm. Los pavimentos son transitables al cabo de 8 horas, pueden pulirse a las 24 horas y están listos para su uso a los cuatro días. Son resistentes a las sillas con ruedas y aptos para suelo radiante. Si se requiere recrecido previo, tanto adherido al hormigón como flotante -sobre capa de aislamiento acústico, por ejem-

plo-, puede aplicarse un mortero rápido que permite ejecutar el pavimento a las 24 horas. TerrazzoPlus tiene un espesor mínimo de 25 mm y resistencia a compresión de 60 N/mm<sup>2</sup>. TerrazzoMicro, con un espesor mínimo de 11 mm y resistencia a compresión de 45 N/mm<sup>2</sup>, utiliza los áridos de menor tamaño.



De izquierda a derecha: TerrazzoPlus, matriz negra y árido blanco-rosa de 6-9 mm; TerrazzoPlus, matriz blanca teñida en azul y árido blanco 3-5 mm; y TerrazzoMicro, matriz blanca y árido negro 1-3 mm.

## BASE AUTOADHESIVA PARA INSTALACIÓN DE PARQUET Y TARIMA

**OTTO PARQUET, S.L.**  
 Molí del Baró, 6 B. Pol. Ind. Grab  
 08758 Cervelló (Barcelona)  
 Tel.: 936 840 094. Fax: 936 842 652  
 info@ottoparquet.com  
 www.ottoparquet.com

**ELASTILON B.V.**  
 Vaalserbergweg, 12  
 5628 CJ Eindhoven. Holanda  
 Tel.: +(31) 40 242 6136. Fax: +(31) 40 248 0249  
 info@elastilon.com  
 www.elastilon.com



Una vez extendida la base autoadhesiva Elastilon sobre el suelo, se colocan sobre ella las lamas machihembradas, retirando seguidamente la capa protectora entre la tarima y la base.

Elastilon es una base autoadhesiva que permite instalar tarima o parquet sin necesidad de enrastrelar, clavar o encolar. Gracias a la unión elástica y a la fuerza de tracción continua que crea entre las tablas, se evitan contracciones, abombamientos o fisuras en la madera. Crea una barrera impermeable frente a humedades de la solera, amortigua los ruidos de impacto y protege al pavimento frente a daños ocasionados por

una mala consolidación del hormigón de la solera. Hay distintos tipos:

-Basic, para maderas estables y/o de dimensiones discretas: coníferas o frondosas estables hasta 90 mm de ancho y 21 mm de grosor.

-Strong, para maderas de menor estabilidad (frondosa y tropical), y dimensiones mayores.

-Lock, autoadhesivo por los dos lados, adecuado para suelo radiante.

-Sport, con mayor elasticidad, para suelos deportivos.

-Removable, la capa autoadhesiva permite su retirada sin dejar restos, por lo que puede reutilizarse o recibir un suelo nuevo. Apto para suelos de corcho, linóleo, mármol, cerámica y pavimentos laminados, en lugares donde los suelos deban ser reemplazados con frecuencia e inmediatez de uso, como stands en ferias.



Elastilon Basic para madera maciza está disponible en 3, 5 y 10 mm.



La buena transmisión térmica de Elastilon Lock lo hace apto para suelos radiantes.